

LA GAMME CROISÉE 1900 ÉVOLUE

Chers clients, chers partenaires,

Nous vous informons qu'une nouvelle Croisée 1900 est disponible. Vous trouverez ci-dessous le descriptif de la nouvelle CR1900 68mm ainsi que les coupes de présentations de la nouvelle gamme. Cette nouvelle gamme remplace d'ores et déjà notre ancienne gamme. Toutes commandes de CR 1900 est donc fabriquée en 68 mm. Seules les suites de chantiers seront, sur demande spécifique, réalisées en ancienne gamme.

La gamme Croisée 1900 mouton et gueule de loup est une gamme de menuiserie traditionnelle, alliant esthétique et performance. Les menuiseries sont composées d'un ouvrant de 68mm et d'un dormant de 92mm. Elles rappellent les menuiseries d'autrefois et s'intègrent parfaitement aux façades des bâtiments historiques. La gamme CROISEE 1900 présente à l'extérieur des jets d'eau filants sous battement et répond aux exigences « Architecte Bâtiment de France ».

Equipée de série de double joint et d'un troisième joint sur battement, la Croisée 1900 suit l'engagement qualité Menuiserie COUVAL et atteste un classement Air – Eau – Vent de : A*4 – E*7A – V*C3.



Les carrelats lamellés collés, 3 et 4 plis, utilisés pour sa fabrication apportent à notre gamme sa stabilité et sa pérennité. Les menuiseries se déclinent en Pin, en Eucalyptus Globulus de Galice et en Chêne, toutes trois éco-certifiées PEFC.

Pour une protection optimale, toutes nos menuiseries bénéficient du procédé de finition Zobel et d'une application en 5 phases :

- Un fongicide / Insecticide
- Un égalisateur de teinte
- Une pré-finition
- Un d'égrenage
- Et pour finir, un large choix de lasure ou peinture suivant le nuancier RAL.



Essences disponibles



Pour parfaire votre style, les menuiseries se déclinent également en plusieurs profils :

- Le profil Pente, contemporain
- Le profil Doucine, traditionnel
- Ou le profil Pente 38°, imitant un solin de mastic.

Nos ouvrants permettent d'accueillir des compositions de doubles et triples vitrages certifiés CEKAL allant de 28mm à 36mm. De série, nos menuiseries sont prévues avec un vitrage 4/20/4 faiblement émissif annonçant un coefficient thermique vitrage de 1,1, un facteur solaire de 62% et une transmission lumineuse de 82%.

Dans le respect des traditions, nos menuiseries sont proposées en ouvertures à la française avec une crémone en applique à bouton ou une espagnolette à fléau. Elles sont équipées de paumelles encastrées pour des dormants et ouvrants affleurants. Pour parfaire l'équipement des menuiseries, les paumelles et le système de fermeture se déclinent sous plusieurs coloris : blanc, noir, fer cimenté patiné, laiton poli, laiton vieilli ou à peindre par vos soins.

Enfin, nous sommes en mesure de répondre à l'ensemble des configurations de pose, que ce soit en rénovation comme en construction neuve, en droit ou avec des formes spéciales. Pour compléter la fermeture de votre bâtiment, les menuiseries sont compatibles avec la mise en œuvre de volet roulants, volets battants et persienne.

Vous retrouverez sur notre site internet l'ensemble de la documentation commerciale et technique sur ce produit. Vos interlocuteurs habituels, commerciaux ou techniciens des services administrations des ventes restent bien entendu à votre disposition pour toute précision complémentaire.

En vous remerciant de votre confiance et comptant sur votre compréhension, nous vous prions d'agréer, chers clients, chers partenaires, l'expression de nos salutations distinguées.

Cordialement,

Le service Marketing Hilzinger France

