

hilzinger 

Fabricant de Fenêtres et Portes.



hilzinger
Performance 76 - Système PVC
Porte d'entrée

La gamme Performance 76

La porte d'entrée PVC hilzinger Performance 76 avec un joint central apporte un confort optimal avec une excellente performance thermique, d'étanchéité, de durabilité et de sécurité.

La gamme Performance 76 répond parfaitement à toutes les normes les plus strictes, qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.

Informations techniques de notre gamme Performance 76 :

- Profilé PVC Greenline de 76 mm avec 6 chambres pour une performance thermique idéale
- Serrure béquille à relever à 5 points
- Paumelle SFS ESTETIC 2D15 tri-directionnel posée en applique
- Vitrage sécurité 44/2 de série dans nos gammes de panneaux de portes
- Poignée béquille intérieur / extérieur Atlanta
- Cadre périphérique tubulaire en acier galvanisé dans le battant
- Ouvrant avec insert thermo soudé pour renforcer la tenue et la résistance de la rupture de l'angle
- Double joint d'étanchéité, joint central et rejet d'eau aluminium
- Seuil mixte aluminium / PVC à rupture thermique conforme à la norme PMR
- Gamme panneaux Ecoline
- Gamme panneaux verriers Créa Géo
- Dimensions maximales :
 - 1200 x 2300 mm pour PE 1 vantail
 - 2000 x 2300 mm pour PE 2 vantaux



Performances	Vitrage Double vitrage <ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 1,1 • S_g (facteur solaire) 62 % • Tl_g (transmission lumineuse) 78 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • Ud W/(m²K) 1,4 	Standard	Notre Standard <ul style="list-style-type: none"> • Profilé PVC Greenline 76 mm • Paumelle SFS ESTETIC 2D15 • Cadre périphérique tubulaire en acier galvanisé dans l'ouvrant et le dormant • Double joint d'étanchéité, joint central et rejet d'eau aluminium
	Triple vitrage <ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 0,6 • S_g (facteur solaire) 46 % • Tl_g (transmission lumineuse) 71 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • Ud W/(m²K) 1,1 Selon le type de remplissage (panneau ou vitrage) la valeur Ud peut varier entre 1,0 et 1,5.		Options <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Vitrage de sécurité (44/2, 44/4, SP10) <input type="radio"/> Triple vitrage <input type="radio"/> Cylindre de sécurité à cartes Plus d'informations sur www.hilzinger.fr

Ouvrant	Visible	●
	Nombre de joints d'étanchéité	3
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 44 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
Type	Décor	●
	1 battant	●
	2 battants	●
	Fixe latéral	●
Ferrage	Imposte	●
	Paumelles SFS 2D	●

Décors Standards



Décors Spéciaux



1F : décor 1 face (coloris extérieur - blanc intérieur)
2F : décor 2 faces

