SPPF SOLUTIONS FERMETURES
B.P 40043 - 15, rue de Tours - 49308 CHOLET Cedex
Tél : 02-41-65-94-22 - e.mail : contact@sppf.fr

Version 03/2025

NOM

ADRESSE

ALLEGRO Optimo

Volet Roulant pour pose dans coffre linteau ou pose Tradi

COMMANDE ☐

DEVIS ☐

REF : _____ **DELAI :** _____

AFFAIRE : _____

⚠ **LES DISPOSITIONS S'ENTENDENT : VUE INTERIEURE**

Moteur de base : SOMFY

Ensemble : Monté

Repère	Qte	Disposition 1, 4 ou 5	DIMENSIONS				COULISSES ALU			TABLIER				LAME FINALE	MANŒUVRE						OPTION	Moustiquaire intégrée	PRIX Unitaire
			LT = Largeur entre Tapées (Dos de coulisse)	HT = Hauteur tableau	H = Hauteur coulisses (Sous tulipe)	Hauteur Allège	Type	Coloris	Perçage F / A	PVC ALU	8 11 12 Micro-Perforé	8x40 Faible Emissivité	Coloris	Coloris	M / T / D / C Info Manœuvres	Vue int. G/D	Moteur F/R/I/BHZ/RS /RSH/SOL/S OLBH/SOLIO Info Moteurs	Commande Infos Commandes	Option câble moteur Info	N° Canal Info Groupe	Jambes de force		HT

0	Saisir les cotes en mm	COMMENTAIRES

Automatismes Supplémentaires

Type	Quantité

(*) En option : T165 en version Treuil ou SOMFY



Disposition 1
Pose en comble ou coffre menuisé

Utilisation des butées de



Disposition 4
Pose dans coffre tunnel

Utilisation des butées invisibles (Hauteur coulisses = HT + 30)



Disposition 5
Pose enroulement extérieur

Utilisation des butées invisibles

⚠ **Largeur fabrication = Largeur entre tapées**

Manœuvres :

- **M** = Moteur
  - **F** = Filaire
  - **R** = Somfy RTS ou Simu Radio
  - **SOLBH** = Moteur Solaire BHZ
  - **SOL** = Moteur Solaire
  - **SOLIO** = Moteur Solaire IO
  - **I** = IO
  - **BHZ** = Radio Simu BHZ
  - **RS** = RS100
  - **RSH** = RS100 Hybrid
- **T** = Treuil
- **D** = Tirage Direct
- **C** = Moteur commande de secours

Perçage coulisse :
F : Fond de coulisse
A : perçage en façade

Option cable moteur
5 : Cable de 5 M
10 : Cable de 10 M

Commandes :

FILAIRE : SOMFY ILMO / SIMU

0 =	sans inverseur
IN =	Inverseur de base
I80 =	Inis 80x80
IS =	Inis Saillie
SUIB =	Smoove UNO IB
SIB =	Smoove Origin IB

Contacteur à clé

CS =	en saillie
CE =	encastré

SIMU Radio BHZ

MB =	Mural BHz
S1B =	Emetteur mobile 1C BHz
S5B =	Emetteur mobile 5C BHz

SPPF RADIO

E1M	Mural
E1	Emetteur mobile 1C SPPF
E6	Emetteur mobile 6C SPPF

SOMFY RTS OXIMO Radio

SM =	Smoove Origin
SS =	Smoove Sensitif
S1R =	Situo 1 RTS
S5R =	Situo 5 RTS
T6 =	Télis 6 Chronis
T16 =	Telis 16
CR =	Ens. Inverseur à clé radio

SIMU Radio

M =	Inverseur Mural
S1 =	Color +1
S5 =	Color +5
CM =	Color Multi
TE =	Timer Easy
TM =	Timer Multi

SOMFY IO : Sans retour d'information

SMI =	Smoove Origin Io
SS1 =	Smoove 1 Io
SS2 =	Smoove 1 Io A/M
SRS =	Smoove RS100 Io
S1I =	Situo 1 Io
S5I =	Situo 5 Io
S5IR =	Situo 5 bi-radio
AI1 =	Amy 1 Io
AI3 =	Amy 1 Io A/M
ARS =	Amy RS100
ASP =	Amy SunPROTECT
AI2 =	Amy 2 Modes Io
AI4 =	Amy 4 Modes Io
AI5 =	Amy 1 Modes Io

SOMFY IO : Avec retour d'information

NI =	Nina	SUI =	Sunis II
NIT =	Nina Timer	BTL =	Boitier Tahoma
HCI =	Horloge Chronis Io	CX =	Connexoon