

hilzinger 

Fabricant de Fenêtres et Portes.



Couval **Coulissant levant** - Bois-Aluminium

Le Coulissant levant

Ouvrez vers de grands espaces : notre coulissant levant bois-aluminium maximise la lumière naturelle, facilite les accès vers l'extérieur grâce à ses seuils sans obstacle et son fonctionnement simple et robuste. La combinaison Bois et l'Aluminium réduit considérablement l'entretien et maximise les performances techniques. Maniable et performant, il convient aux grandes dimensions (jusqu'à 7m de largeur) et garantit un niveau d'étanchéité permettant de répondre aux exigences de la réglementation RE2020.

La gamme de coulissant levant bois-aluminium est fabriquée par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre coulissant levant bois-aluminium :

- Dormant de 199 mm et ouvrant de 85 mm
- Système de joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant et doubles chicanes sur la jonction des vantaux
- Système de liaison, entre l'aluminium et le bois, permettant une libre dilatation des matières
- Assemblage soudé de nos cadres ouvrants et dormants : supprime les risques d'ouverture des angles et assure une pérennité totale de notre laquage extérieur (sous réserve de coloris et dimensions)
- Crémone anti-soulèvement et chariots anti-dégondage

| | | |
|---------|-------------------------------|------------------|
| Essence | Eucalyptus | ● |
| | Chêne | ● |
| | Pin | ● |
| | Autres essences | ✗ |
| Profil | Pente | ● |
| | Doucine | ● |
| | Pente mastic 38° | ● |
| | Nombre de joints d'étanchéité | 2 |
| Vitrage | Épaisseur | de 28 mm à 48 mm |
| | Double | ● |
| | Triple | ● |
| | Altitude | ● |
| | Décor | ● |
| Type | Serrure | ● |

Légende:
1) Valeur Uw déterminée suivant la norme NFEN ISO 10077-2. Coulissants 2 vantaux en pin : H = 2250 mm x L = 3600 mm
Document et photos non contractuels.



Coulissant levant seuil à encastrer





Coulissant levant seuil rénovation sur dalle existante

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------|---|-----------------|--|
| Performances | Vitrage¹⁾ |  | Standard | Notre Standard |
| | Double vitrage | | | <ul style="list-style-type: none"> • Poignée intérieure relevage à effort réduit et coquille extérieure • Seuil rupture de pont thermique • Schéma A • Double vitrage de 28 mm, Warm Edge |
| | | | Options | Vos Options |
| | Triple vitrage |  | | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Poignée intérieure / extérieure et cylindre <input type="radio"/> Schéma G2 ou schéma C <input type="radio"/> Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation <input type="radio"/> Composition de vitrage sécurité, acoustique et décor <input type="radio"/> Vitrage altitude, équilibrage ou valve |
| | | | | <p> Plus d'informations sur www.hilzinger.fr</p> |

Essences disponibles



Nos combinaisons d'ouvertures



« Je soutiens mon environnement :
je choisis la fenêtre bois ! »

