

Coordonnées	Société :		Commission :		N° client :		Facture à envoyer :	Type de livraison :
	Nom :		Adresse de livraison/Remarques :		Délai souhaité :			Pose : ☐
	Adresse :				Date de commande :			Livraison : ☐
	CP, Lieu :				Signature :			
	Téléphone :				Remarques :			
	Fax :				N° du devis :			Enlèvement : ☐
	E-Mail :		N° du contrat :					

MENUISERIE																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DORMANT</th> <th>COMBINAISON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ 6101 (64 mm)</td> <td rowspan="7"> _____ _____ _____ </td> </tr> <tr> <td>☐ 2502 (64 mm)</td> </tr> <tr> <td>☐ 6104 (aile de 20)</td> </tr> <tr> <td>☐ 6105 (réno 40)</td> </tr> <tr> <td>☐ 6107 (réno 60)</td> </tr> <tr> <td>☐ 6108 (iso 100)</td> </tr> <tr> <td>☐ 6109 (iso 120)</td> </tr> <tr> <td>☐ 6110 (iso 140)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ 6111 (iso 160)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ☐ Renforcement total </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BATTEMENT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ Standard</td> </tr> <tr> <td>☐ Poignée centrée</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">COULEUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Intérieur</td> <td>Extérieur</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARCLOS</th> <th>POIGNEE</th> <th>COULEUR POIGNEE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ design</td> <td>☐ Standard</td> <td>☐ F9</td> </tr> <tr> <td>☐ moulurée</td> <td>Autre :</td> <td>Autre :</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FIXATION</th> <th>DRAINAGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ sans (A)</td> <td>☐ bas (1)</td> </tr> <tr> <td>☐ Pattes</td> <td>☐ avec buzette (5)</td> </tr> <tr> <td>☐ perçage 6,5 (G)</td> <td>☐ Sans</td> </tr> <tr> <td>☐ perçage 10,5 (N)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ☐ PROTECTION du seuil pour PF </td> </tr> </tbody> </table>	DORMANT	COMBINAISON	☐ 6101 (64 mm)	_____ _____ _____	☐ 2502 (64 mm)	☐ 6104 (aile de 20)	☐ 6105 (réno 40)	☐ 6107 (réno 60)	☐ 6108 (iso 100)	☐ 6109 (iso 120)	☐ 6110 (iso 140)		☐ 6111 (iso 160)		☐ Renforcement total		<table border="1"> <thead> <tr> <th>BATTEMENT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ Standard</td> </tr> <tr> <td>☐ Poignée centrée</td> </tr> </tbody> </table>		BATTEMENT	☐ Standard	☐ Poignée centrée	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">COULEUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Intérieur</td> <td>Extérieur</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		COULEUR		Intérieur	Extérieur			<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARCLOS</th> <th>POIGNEE</th> <th>COULEUR POIGNEE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ design</td> <td>☐ Standard</td> <td>☐ F9</td> </tr> <tr> <td>☐ moulurée</td> <td>Autre :</td> <td>Autre :</td> </tr> </tbody> </table>		PARCLOS	POIGNEE	COULEUR POIGNEE	☐ design	☐ Standard	☐ F9	☐ moulurée	Autre :	Autre :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FIXATION</th> <th>DRAINAGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ sans (A)</td> <td>☐ bas (1)</td> </tr> <tr> <td>☐ Pattes</td> <td>☐ avec buzette (5)</td> </tr> <tr> <td>☐ perçage 6,5 (G)</td> <td>☐ Sans</td> </tr> <tr> <td>☐ perçage 10,5 (N)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FIXATION	DRAINAGE	☐ sans (A)	☐ bas (1)	☐ Pattes	☐ avec buzette (5)	☐ perçage 6,5 (G)	☐ Sans	☐ perçage 10,5 (N)		☐ PROTECTION du seuil pour PF	
DORMANT	COMBINAISON																																																					
☐ 6101 (64 mm)	_____ _____ _____																																																					
☐ 2502 (64 mm)																																																						
☐ 6104 (aile de 20)																																																						
☐ 6105 (réno 40)																																																						
☐ 6107 (réno 60)																																																						
☐ 6108 (iso 100)																																																						
☐ 6109 (iso 120)																																																						
☐ 6110 (iso 140)																																																						
☐ 6111 (iso 160)																																																						
☐ Renforcement total																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BATTEMENT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ Standard</td> </tr> <tr> <td>☐ Poignée centrée</td> </tr> </tbody> </table>		BATTEMENT	☐ Standard	☐ Poignée centrée																																																		
BATTEMENT																																																						
☐ Standard																																																						
☐ Poignée centrée																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">COULEUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Intérieur</td> <td>Extérieur</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		COULEUR		Intérieur	Extérieur																																																	
COULEUR																																																						
Intérieur	Extérieur																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARCLOS</th> <th>POIGNEE</th> <th>COULEUR POIGNEE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ design</td> <td>☐ Standard</td> <td>☐ F9</td> </tr> <tr> <td>☐ moulurée</td> <td>Autre :</td> <td>Autre :</td> </tr> </tbody> </table>		PARCLOS	POIGNEE	COULEUR POIGNEE	☐ design	☐ Standard	☐ F9	☐ moulurée	Autre :	Autre :																																												
PARCLOS	POIGNEE	COULEUR POIGNEE																																																				
☐ design	☐ Standard	☐ F9																																																				
☐ moulurée	Autre :	Autre :																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FIXATION</th> <th>DRAINAGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ sans (A)</td> <td>☐ bas (1)</td> </tr> <tr> <td>☐ Pattes</td> <td>☐ avec buzette (5)</td> </tr> <tr> <td>☐ perçage 6,5 (G)</td> <td>☐ Sans</td> </tr> <tr> <td>☐ perçage 10,5 (N)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FIXATION	DRAINAGE	☐ sans (A)	☐ bas (1)	☐ Pattes	☐ avec buzette (5)	☐ perçage 6,5 (G)	☐ Sans	☐ perçage 10,5 (N)																																												
FIXATION	DRAINAGE																																																					
☐ sans (A)	☐ bas (1)																																																					
☐ Pattes	☐ avec buzette (5)																																																					
☐ perçage 6,5 (G)	☐ Sans																																																					
☐ perçage 10,5 (N)																																																						
☐ PROTECTION du seuil pour PF																																																						

VITRAGE	
☐	VITRAGE 28 Ug 1,1 4/20/4
☐	Autre
☐	Orn. int. :
☐	Orn. ext. :
☐	VITRAGE Ug 0,7 4/12/4/12/4
☐	Autre
☐	Orn. int. :
☐	Orn. ext. :
☐	Orn. mil. :

VOLETS ROULANTS		
VOLET ROULANT THERMOBOC SPPF		
☐ 195	☐ 225	
☐ Caisson blanc	☐ Caisson Laqué	☐ Caisson Teinté masse
☐ Tablier PVC	☐ Tablier ALU	
☐ Lame 8 mm	☐ Lame 11 mm	Coloris :
☐ Face extérieure ALU	☐ Coloris Caisson :	
☐ SPPF Volet 1/2 linteau Optibloc		
☐ Sous face oui	☐ Sous face non	
☐ Standard	☐ Avec cornière	
☐ SPPF BSOptibloc 1/2 linteau		
☐ Avec cornière		
Trappe basse Undercover toujours avec cornière intérieure :		
☐ Profondeur 240 mm / Hauteur 200 mm	☐ Profondeur 240 mm / Hauteur 230 mm	
☐ Extérieur façade PVC	☐ Extérieur façade PVC avec cornière	
☐ Extérieur façade PVC + support d'enduit 10 mm		

CROISILLONS	
Intégré	Collé
☐ 8 mm	☐ 27 mm droit
☐ 10 mm	☐ 34 mm droit
☐ 18 mm	☐ 45 mm droit
☐ 26 mm	☐ 70 mm droit
Couleur :	

☐ Commande	☐ Devis
Date	
Nom commercial / mètreur	
Signature	

N° client :

Référence Chantier :

1	Schéma	Cotes fabrication cadre		Hauteur hors tout caisson VR et appui compris :			Fraisage ☐ 2 x 172 x 12 ☐ 1 x 235 x 15	Quantité
		Largeur	Hauteur	☐ Treuil ☐ Sangle	☐ gauche	☐ droite	Seuil Alu ☐ 70 mm ☐ 123 mm ☐ 135 mm	
				☐ Moteur IO + smooove	☐ Moteur RS 100 IO + smooove	☐ Moteur Solaire RTS + smooove	Informations déviantes :	
				☐ Moteur filaire	☐ Inverseur filaire	☐ Moteur Solaire IO + smooove		
				Entre TVR :		Cote X gauche :		
☐ F		Cotes tableau fini		Référence :	Cote X droite :		PV, Uni	
☐ PF	Largeur	Hauteur	Appuis / élargisseurs :		Schéma croisillons :	Hauteur poignée		

1	Schéma	Cotes fabrication cadre		Hauteur hors tout caisson VR et appui compris :			Fraisage ☐ 2 x 172 x 12 ☐ 1 x 235 x 15	Quantité
		Largeur	Hauteur	☐ Treuil ☐ Sangle	☐ gauche	☐ droite	Seuil Alu ☐ 70 mm ☐ 123 mm ☐ 135 mm	
				☐ Moteur IO + smooove	☐ Moteur RS 100 IO + smooove	☐ Moteur Solaire RTS + smooove	Informations déviantes :	
				☐ Moteur filaire	☐ Inverseur filaire	☐ Moteur Solaire IO + smooove		
				Entre TVR :		Cote X gauche :		
☐ F		Cotes tableau fini		Référence :	Cote X droite :		Hauteur poignée	
☐ PF	Largeur	Hauteur	Appuis / élargisseurs :		Schéma croisillons :	Hauteur poignée		

1	Schéma	Cotes fabrication cadre		Hauteur hors tout caisson VR et appui compris :			Fraisage ☐ 2 x 172 x 12 ☐ 1 x 235 x 15	Quantité
		Largeur	Hauteur	☐ Treuil ☐ Sangle	☐ gauche	☐ droite	Seuil Alu ☐ 70 mm ☐ 123 mm ☐ 135 mm	
				☐ Moteur IO + smooove	☐ Moteur RS 100 IO + smooove	☐ Moteur Solaire RTS + smooove	Informations déviantes :	
				☐ Moteur filaire	☐ Inverseur filaire	☐ Moteur Solaire IO + smooove		
				Entre TVR :		Cote X gauche :		
☐ F		Cotes tableau fini		Référence :	Cote X droite :		Hauteur poignée	
☐ PF	Largeur	Hauteur	Appuis / élargisseurs :		Schéma croisillons :	Hauteur poignée		