



Coordonnées	Société :		Commission :		N° client :		Facture à envoyer :	Type de livraison :
	Nom :		Adresse de livraison/Remarques :		Délai souhaité :			Pose : ☐
	Adresse :				Date de commande :		Livraison : ☐	
	CP, Lieu :				Signature :			Enlèvement : ☐
	Téléphone :				Remarques :			
	Fax :				N° du devis :			
	E-Mail :		N° du contrat :					

MENUISERIE

DORMANT	
☐ Pose en feuillure	
☐ Pose en tableau	
☐ Dormant 84 mm (5641 périphérique)	
☐ Pose en applique	
☐ ISO 100	☐ ISO 120
☐ ISO 140	☐ ISO 160
☐ ISO 180	☐ ISO 200
☐ Pose rénovation	
☐ Aile de 40 mm	☐ Aile de 60 mm ☐ Aile de 80 mm
OUVRANTS OPTIONNELS	
☐ Ouvrant caché classique (Compatible avec la serrure PZ)	
☐ Ouvrant visible	

COULEUR	
Intérieur	Extérieur
☐ Satiné ☐ Granité	☐ Satiné ☐ Granité
POIGNEE	COULEUR POIGNEE
☐ Standard	☐ F9
Autre :	Autre :
FIXATION	DRAINAGE
☐ sans (A)	☐ avec busette (5)
☐ Pattes	☐ Sans drainage
☐ perçage 6,5 (G)	

VITRAGE

☐ VITRAGE 28 Ug 1,1 4/20/4
☐ Autre
☐ Orn. int. :
☐ Orn. ext. :
☐ VITRAGE Ug 0,6 4/16/4/16/4 (Uniquement Ouvrant Visible)
☐ Autre
☐ Orn. int. :
☐ Orn. ext. :
☐ Orn. mil. :

CROISILLONS INTÉGRÉS
☐ 8 mm
☐ 10 mm
☐ 18 mm
☐ 26 mm
☐ 45 mm
Couleur :

VOLETS ROULANTS

VOLET ROULANT THERMOBOC SPPF		
☐ 195	☐ 225	
☐ Caisson blanc	☐ Caisson Laqué	☐ Caisson Teinté masse
☐ Tablier PVC	☐ Tablier ALU	
☐ Lame 8 mm	☐ Lame 11 mm	Coloris :
☐ Face extérieure ALU		
☐ SPPF Volet 1/2 linteau Optibloc		
☐ Sous face oui		☐ Sous face non
☐ Standard		☐ Avec cornière
☐ SPPF BSOptibloc 1/2 linteau		
☐ Avec cornière		
Trappe basse Undercover toujours avec cornière intérieure :		
☐ Profondeur 240 mm / Hauteur 200 mm		☐ Profondeur 240 mm / Hauteur 230 mm
☐ Extérieur façade PVC		☐ Extérieur façade PVC avec cornière
☐ Extérieur façade PVC + support d'enduit 10 mm		
☐ Commande ☐ Devis		
Date		
Nom commercial / mètreur		
Signature		

Observations :

LES DIMENSIONS INDIQUÉES CI-DESSOUS SONT LES COTES HORS APPUIS, ELARGISSEURS ET PROFILS D'ADAPTATION									
1	Schéma	Cotes fabrication cadre		Hauteur hors tout caisson VR et appui compris :			Fraisage ☐ 2 x 172 x 12 ☐ 1 x 235 x 15		Quantité
		Largeur	Hauteur	☐ Treuil	☐ gauche	☐ droite	Seuil Alu ☐ 70 mm		
				☐ Moteur IO + smooove	☐ Moteur RS 100 IO + smooove	☐ Moteur Solaire RTS + smooove	Informations déviantes :		
				☐ Moteur filaire	☐ Inverseur filaire	☐ Moteur Solaire IO + smooove			
☐ F				Entre TVR :		Cote X gauche :		PV. Uni	
Cotes tableau fini		Référence :		Cote X droite :		Hauteur poignée			
☐ PF			Appuis / élargisseurs :		Schéma croisillons :				

1	Schéma	Cotes fabrication cadre		Hauteur hors tout caisson VR et appui compris :			Fraisage ☐ 2 x 172 x 12 ☐ 1 x 235 x 15		Quantité
		Largeur	Hauteur	☐ Treuil	☐ gauche	☐ droite	Seuil Alu ☐ 70 mm		
				☐ Moteur IO + smooove	☐ Moteur RS 100 IO + smooove	☐ Moteur Solaire RTS + smooove	Informations déviantes :		
				☐ Moteur filaire	☐ Inverseur filaire	☐ Moteur Solaire IO + smooove			
☐ F				Entre TVR :		Cote X gauche :		PV. Uni	
Cotes tableau fini		Référence :		Cote X droite :		Hauteur poignée			
☐ PF			Appuis / élargisseurs :		Schéma croisillons :				

1	Schéma	Cotes fabrication cadre		Hauteur hors tout caisson VR et appui compris :			Fraisage ☐ 2 x 172 x 12 ☐ 1 x 235 x 15		Quantité
		Largeur	Hauteur	☐ Treuil	☐ gauche	☐ droite	Seuil Alu ☐ 70 mm		
				☐ Moteur IO + smooove	☐ Moteur RS 100 IO + smooove	☐ Moteur Solaire RTS + smooove	Informations déviantes :		
				☐ Moteur filaire	☐ Inverseur filaire	☐ Moteur Solaire IO + smooove			
☐ F				Entre TVR :		Cote X gauche :		PV. Uni	
Cotes tableau fini		Référence :		Cote X droite :		Hauteur poignée			
☐ PF			Appuis / élargisseurs :		Schéma croisillons :				