


Coordonnées	Société :		Commission :		N° client :		Facture à envoyer :	Type de livraison :
	Nom :		Adresse de livraison/Remarques :		Délai souhaité :			Pose : ☐
	Adresse :				Date de commande :		Livraison : ☐	
	CP, Lieu :				Signature :			Enlèvement : ☐
	Téléphone :				Remarques :			
	Fax :				N° du devis :			
	E-Mail :		N° du contrat :					

MENUISERIE

DORMANT	COMBINAISON 
☐ 76171 (74 mm)	
☐ 76172 (92 mm)	
☐ 76173 (104 mm)	
☐ 76177 (réno 40)	
☐ 76180 (aile de 20)	
OUVRANT	
☐ 76281 (FR)	
☐ 76271 (ALL)	
☐ Renforcement total	
☐ Battement standard	
☐ Battement centré	
☐ FERRAGE INVISIBLE	

COULEUR	
Intérieur	Extérieur
POIGNEE	
☐ Standard	☐ F9
Autre :	Autre :
FIXATION	DRAINAGE
☐ sans (A)	☐ bas (1)
☐ Pattes	☐ avec buzette (5)
☐ perçage 6,5 (G)	☐ Sans
☐ perçage 10,5 (N)	
☐ PROTECTION du seuil pour PF	

VITRAGE

☐ VITRAGE 28 Ug 1,1 4/20/4
☐ Autre
☐ Orn. int. :
☐ Orn. ext. :
☐ VITRAGE Ug 0,6 4/16/4/16/4
☐ Autre
☐ Orn. int. :
☐ Orn. ext. :
☐ Orn. mil. :

CROISILLONS	
Intégré	Collé
☐ 8 mm	☐ 27 mm droit
☐ 10 mm	☐ 34 mm droit
☐ 18 mm	☐ 45 mm droit
☐ 26 mm	☐ 70 mm droit
Couleur :	

VOLETS ROULANTS

VOLET ROULANT THERMOBOC SPPF		
☐ 195	☐ 225	
☐ Caisson blanc	☐ Caisson Laqué	☐ Caisson Teinté masse
☐ Tablier PVC	☐ Tablier ALU	
☐ Lame 8 mm	☐ Lame 11 mm	Coloris :
☐ Face extérieure ALU		
☐ SPPF Volet 1/2 linteau Optibloc		
☐ Sous face oui		☐ Sous face non
☐ Standard		☐ Avec cornière
☐ SPPF BSOptibloc 1/2 linteau		
☐ Avec cornière		
Trappe basse Undercover toujours avec cornière intérieure :		
☐ Profondeur 240 mm / Hauteur 200 mm		☐ Profondeur 240 mm / Hauteur 230 mm
☐ Extérieur façade PVC		☐ Extérieur façade PVC avec cornière
☐ Extérieur façade PVC + support d'enduit 10 mm		

☐ Commande	☐ Devis
Date	
Nom commercial / mètreur	
Signature	

Observations :

N° client :

Référence Chantier :

LES DIMENSIONS INDIQUÉES CI-DESSOUS SONT LES COTES HORS APPUIS, ELARGISSEURS ET PROFILS D'ADAPTATION									
1	Schéma	Cotes fabrication cadre		Hauteur hors tout caisson VR et appui compris :			Fraisage ☐ 2 x 172 x 12 ☐ 1 x 235 x 15	Quantité	
		Largeur	Hauteur	☐ Treuil ☐ Sangle	☐ gauche	☐ droite	Seuil Alu ☐ 76 mm ☐ 123 mm ☐ 135 mm		
				☐ Moteur IO + smooove	☐ Moteur RS 100 IO + smooove	☐ Moteur Solaire RTS + smooove	Informations déviantes :		
				☐ Moteur filaire	☐ Inverseur filaire	☐ Moteur Solaire IO + smooove			
		Cotes tableau fini		Entre TVR :	Cote X gauche :			PV. Uni	
Référence :		Cote X droite :		Hauteur poignée					
☐ F	Largeur	Hauteur	Appuis / élargisseurs :		Schéma croisillons :				
☐ PF	Schéma	Cotes fabrication cadre		Hauteur hors tout caisson VR et appui compris :			Fraisage ☐ 2 x 172 x 12 ☐ 1 x 235 x 15	Quantité	
		Largeur	Hauteur	☐ Treuil ☐ Sangle	☐ gauche	☐ droite	Seuil Alu ☐ 76 mm ☐ 123 mm ☐ 135 mm		
				☐ Moteur IO + smooove	☐ Moteur RS 100 IO + smooove	☐ Moteur Solaire RTS + smooove	Informations déviantes :		
				☐ Moteur filaire	☐ Inverseur filaire	☐ Moteur Solaire IO + smooove			
		Cotes tableau fini		Entre TVR :	Cote X gauche :			PV. Uni	
Référence :		Cote X droite :		Hauteur poignée					
☐ F	Largeur	Hauteur	Appuis / élargisseurs :		Schéma croisillons :				
☐ PF	Schéma	Cotes fabrication cadre		Hauteur hors tout caisson VR et appui compris :			Fraisage ☐ 2 x 172 x 12 ☐ 1 x 235 x 15	Quantité	
		Largeur	Hauteur	☐ Treuil ☐ Sangle	☐ gauche	☐ droite	Seuil Alu ☐ 76 mm ☐ 123 mm ☐ 135 mm		
				☐ Moteur IO + smooove	☐ Moteur RS 100 IO + smooove	☐ Moteur Solaire RTS + smooove	Informations déviantes :		
				☐ Moteur filaire	☐ Inverseur filaire	☐ Moteur Solaire IO + smooove			
		Cotes tableau fini		Entre TVR :	Cote X gauche :			PV. Uni	
Référence :		Cote X droite :		Hauteur poignée					
☐ F	Largeur	Hauteur	Appuis / élargisseurs :		Schéma croisillons :				