

hilzinger®

Fabricant de Fenêtres et Portes.



hilzinger

MASTER 70 - Fenêtre PVC

La gamme MASTER 70

Notre gamme MASTER 70 s'impose comme un choix de référence pour tous ceux qui recherchent une fenêtre à la fois performante, sobre et élégante. Dotée d'un ouvrant à bord droit au design intemporel, la fenêtre MASTER 70 s'intègre harmonieusement à tous les styles architecturaux, tout en offrant un excellent niveau de confort thermique et acoustique.

Grâce à son profil PVC de 70 mm à 5 chambres, à son double joint d'étanchéité et à ses renforts en acier, la MASTER 70 garantit une isolation renforcée, idéale pour améliorer l'efficacité énergétique de votre habitat.

La gamme MASTER 70 répond parfaitement à toutes les normes les plus strictes, qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.

Informations techniques de notre gamme MASTER 70 :

- Profil d'épaisseur 70 mm
- Système à 5 chambres d'isolation
- Système à double joints d'étanchéité
- Renfort en acier
- Gâche basse retardatrice d'effraction de série
- Oscillo-battant de série
- Verrou confort
- Coulissant à translation
- Fenêtre ou porte-fenêtre

Ouvrant	Visible	●
	Nombre de joints d'étanchéité	2
Vitrage	Simple 8 mm + 10 mm	●
	Epaisseur du vitrage isolant	de 24 mm à 42 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
	Décor	●
Type	1 vantail	●
	2 vantaux	●
	3 vantaux	●
	Dormant fixe vitré	●
	Coulissant à translation	●
	Soufflet de cave	●
Ferrage	Paliers	●



Performances

Vitrage¹⁾

Double vitrage

• Ug (W/m²K)	1,1
• Sg (facteur solaire)	63 %
• Tlg (transmission lumineuse)	78 %
• Remplissage	Argon
• Intercalaire	Warm Edge
• Uw W/(m²K)	1,4
• Sw	40 %

Double vitrage

• Ug (W/m²K)	1,0
• Sg (facteur solaire)	63 %
• Tlg (transmission lumineuse)	71 %
• Remplissage	Argon
• Intercalaire	Warm Edge
• Uw W/(m²K)	1,3
• Sw	31 %

Triple vitrage

• Ug (W/m²K)	0,7
• Sg (facteur solaire)	50 %
• Tlg (transmission lumineuse)	71 %
• Remplissage	Argon
• Intercalaire	Warm Edge
• Uw W/(m²K)	1,1
• Sw	36 %

Options

Standard

Notre Standard

- Profilé PVC 70 mm
- Deux joints d'étanchéité
- Gâche de sécurité
- Dispositif anti-fausse manœuvres
- Renfort en acier
- Oscillant-battant de série
- Verrou confort

Vos Options

- ☐ Seuil Alu répondant à la norme PMR
- ☐ Poignée de sécurité Secustik
- ☐ Poignée de fenêtre à clé
- ☐ Triple vitrage
- ☐ Vitrage retardataire d'effraction
- ☐ Vitrage acoustique

Plus d'informations sur
www.hilzinger.fr

Décor Standards

Blanc RAL 9016	Crème teinté RAL 9001	Gris teinté RAL 7047	Gris Argent RAL 7001
Anthracite mat RAL 7016	Gris Quartz mat RAL 7039	Noir Ultimate RAL 9011	Brun noir veiné RAL 8022
Chêne Irlandais	Chêne doré	Noyer	Acajou

Décor Spéciaux

Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Rouge foncé RAL 3011
Gris Basalte mat RAL 7012	Brun Gris RAL 8019	Brun Sepia RAL 8014

1F : décor 1 face (coloris extérieur - blanc intérieur)
2F : décor 2 faces
* : décor 1 face (blanc extérieur - chêne doré intérieur)

Classement AEV²⁾

Air A*4	Eau E*7	Vent V*A2



Légende:

1) Valeur Uw déterminée suivant la norme NF EN 10077-1 & -2 pour une fenêtre H = 1480 mm x L = 1230 mm.

2) Test AEV sous avis technique CSTB n°6/16-2335_V1.

Document et photos non contractuels.

Version : Juin 2025